

HMFvh 4001

Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	394/235 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1884
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	406/370/1660
Zużycie energii w ciągu 365 dni	172 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	250 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+5 °C
Gradient / max. Fluktuacja	4,9 °C / 2,6 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Pełne drzwi
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupki świetlne LED z lewej strony
Ilość półek	1
Regulowane półki	1
Liczba szuflad	8
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	406 / 370
Maksymalne obciążenie półek	50 kg
Maksymalny załadunek łącznie	225 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Waga brutto / netto	69/64,5 kg
Kod EAN	9005382255971