

LKPv 6523

LED

MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	597/- l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	700/830/2160
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	533/650/1500
Zużycie energii w ciągu 365 dni	571 kWh
Klasa klimatyczna	5 ¹
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	58 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	0°C do +16°C
Gradient *	2,4°C
Max. Fluktuacja **	1,6°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Drzwi ze szkła izolacyjnego
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperatury	außen digital
Oświetlenie	LED
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki / rodzaj rolek	tak/rolki samonastawne
Uchwyt	Uchwyt w listwie drzwi
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	83-60 mm
Waga brutto / netto	165 / 139 kg
Kod EAN	9005382196779

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Subject to modification. Timestamp: 24.04.2018

LIEBHERR